

ZI-HS12TN // Holzspalter



Highlights

- vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz 1040 mm
- Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell)
- Betrieb über integrierten Elektromotor
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- schnelles Arbeiten durch stufenlosen Spalthub
- modernste Sicherheitsbedienung lt. neuer Norm von 2017
- Bodenplatte für Tiefeneinschub
- inkl. Fahreinrichtung für einen bequemen Transport
- Stecker mit Phasenwandler ausgestattet

Inbetriebnahmevideo: [Youtube-Link](#)



ZI-HS12TN // Holzspalter



Technische Details

Motorleistung S6 in W	3300 S6(40%)	Schutzklasse	IP54
Spannung	400V / 3 / 50Hz	Aufstellmaß in mm	1440x1330x2280
Spaltkraft in t	12 +/-10%	max. Spalthub in mm	850
Spaltgutdurchmesser in mm	100-300	Spaltlänge (o. Zubehör) in mm	560-1040
Hydrauliköl Kapazität in l	7	Hydraulikhub in MPa	24
Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s	4,2/23,2	Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s	5,2
Schall-Druckpegel in dB(A)	<80	Vibration Handgriff in m/s ²	<2,5
Bruttogewicht in kg	188,400	Nettogewicht in kg	178,400
Verpackungsbreite in mm	755	Verpackungslänge in mm	500
Verpackungshöhe in mm	1.700	EAN Code	9120039233772