

ZI-HS8TN // Holzspalter



Highlights

- vertikale Ausführung zum Spalten von Kurzholz (10-50cm)
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- bequemer Transport durch Fahreinrichtung
- Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- CEE-Stecker mit Phasenwender
- klappbare Auflagetische für platzsparende Lagerung
- Spalthubeinstellung (Endposition)



ZI-HS8TN // Holzspalter



Technische Details

| | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------|
| Motorleistung S6 in W | 3500 | Spannung | 400V / (50Hz) |
| Schutzklasse | IP 54 | Aufstellmaß in mm | 845 x 935 x 1500 |
| Spalkraft in t | 8 | max. Spalthub in mm | 485 |
| Spaltgutdurchmesser in mm | 80-300 | Spaltlänge (o. Zubehör) in mm | 100-500 |
| Hydrauliköl Kapazität in l | 4 | Hydraulikhub in MPa | 21 |
| Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s | 6 | Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s | 19,4 |
| Schall-Druckpegel in dB(A) | 77,8 | Vibration Handgriff in m/s ² | <2,5 |
| Bruttogewicht in kg | 115,900 | Nettogewicht in kg | 108,800 |
| Verpackungsbreite in mm | 400 | Verpackungslänge in mm | 560 |
| Verpackungshöhe in mm | 1.115 | EAN Code | 9120039234236 |