

Yorking Stager YDE12E

10kW Generator mit offenem Rahmen, einphasig, Diesel, Start mit Schlüssel

Technische Daten:

Nennfrequenz (Hz) 50
Nennleistung (kVA) 9
Maximale Leistung (kVA) 10
Nennspannung (V) 230
Nennstrom (A) 39,1 / 78,2
Nenndrehzahl (U/min) 3000
Anzahl der Phasen Einphasig
Leistungsfaktor ($\cos\Phi$) 1
Erregungsmodus Auto-Erregung und konstante Spannung (AVR)
Laufzeit 12 Stunden Dauerbetrieb
Struktur mit offenem Rahmen
Nettogewicht (kg) 220
Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) ≤ 340
Abmessungen (mm) 1060×660×750
Geräuschpegel LwA [dB(A)] 93
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) 34
Motor Modell EV80
Motortyp Dieselmotor, V-Zweizylinder, wassergekühlt, 4-Takt, Bow-Wave-Typ
Nennleistung kW / (U/min) 12,0 / 3000
Fassungsvermögen des Zylinders (ml) 794
Bohrung x Hub (mm) 80 X 79
Kraftstofftyp Diesel: 0#(Sommer), -10#(Winter), -35#(Frost)
Kapazität des Ölbad (L) 2.27
Verdichtungsverhältnis 23:1
Startart Elektrostart 12V
Batteriekapazität 12V-36Ah