

Stager FD 2500

Vorteile:

AVR

Frequenz-, Spannungs- und Betriebsstundenzähler

LED-Öldruckwarnung

thermische Sicherheit

abnehmbarer Griff

Leichte Manövrierfähigkeit mit dem serienmäßigen Radsatz

Technische Daten:

Nennleistung: 2,0 kW

Maximale Leistung: 2,2 kW

Nennspannung: 230 V

Nennfrequenz: 50 Hz

Nennstrom: 8,7 A

Leistungsfaktor: 1,0

Motormodell: YH168FB (E)

Motortyp: Benzinmotor, 4-Takt, 1 Zylinder, OHV, Luftkühlung

Motornennleistung: 6,5 PS

Nenndrehzahl: 3000 U/min

Zylindrische Kapazität: 196 cm³

Ölbadkapazität: 0,6 l

Öltyp: SAE10W-40, 15W-40

Kraftstoff: Bleifreies Benzin

Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: 10 l

Spannungsregelungsmodus: AVR

Zündanlage: CDI

Wicklung: 100 % Kupfer

Abmessungen: 615 x 450 x 485 mm

LwA-Geräuschpegel: 93 dB (A)

Schutzart: IP23M

Startsystem: Am Seil

Autonomie: 8 Stunden

Netto- / Bruttogewicht: 46 kg / 49 kg

Kraftstoffverbrauch:

@ 100 % Last: 1,37 l/h

@ 75% Last: 1,23 L/h

@ 50% Last: 0,94 l/h