

Stager FD 4000E

Vorteile:

AVR

Frequenz-, Spannungs- und Betriebsstundenzähler

LED-Öldruckwarnung

thermische Sicherheit

abnehmbarer Griff

Leichte Manövrierfähigkeit mit dem serienmäßigen Radsatz

Technische Daten:

Nennleistung: 3,3 kW

Maximale Leistung: 3,6 kW

Nennspannung: 230 V

Nennfrequenz: 50 Hz

Nennstrom: 14 A

Leistungsfaktor: 1,0

Motormodell: YH170F (E)

Motortyp: Benzinmotor, 4-Takt, 1 Zylinder, OHV, Luftkühlung

Motornennleistung: 7,5 PS

Nenndrehzahl: 3000 U/min

Zylindrische Kapazität: 208 cm³

Ölbadkapazität: 0,6 l

Öltyp: SAE10W-40, 15W-40

Kraftstoff: Bleifreies Benzin

Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: 10 l

Spannungsregelungsmodus: AVR

Zündanlage: CDI

Wicklung: 100 % Kupfer

Abmessungen: 615 x 450 x 485 mm

LwA-Geräuschpegel: 93 dB (A)

Startsystem: Schnur / elektrisch

Autonomie: 7 Stunden

Netto-/Bruttogewicht: 52/55 kg

Kraftstoffverbrauch:

@ 100 % Last: 2,26 l/h

@ 75% Last: 2,03 L/h

@ 50% Last: 1,55 L/h