



Abbildung ähnlich /
Illustration similar



ENDRESS

Power Generators

ESE 80 IW/MS

Artikel-Nr.: **355240-IN**

Hauptmerkmale

Max. Leistung (LTP) [kVA/kW]	88.00/70.40
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW]	80.00/64.00
Nennspannung [V]	400/230
Frequenz [Hz]	50
Nennstrom 3~ (PRP) [A]	115,5
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8

Abmessungen und Gewicht

Maße L x B x H [mm]	2800 x 1200 x 2000
Gewicht ca. [kg]	2300
Tankinhalt [l]	250

Motor

Marke	FPT
Modell	F36
Abgasstufe	Stage V
Kühlsystem	wassergekühlt
Drehzahl [U/min]	1500
Startsystem	Elektrostart
Bordspannung [V]	12
Kraftstoff	Diesel

Generator

Marke	MeccAlte ECP32 2S4 C
Generatortyp	synchron
Isolationsklasse	Klasse H
Spannungsregelung	elektronisch
Schutzart [IP]	23
Anzahl Pole	4
Frequenz [Hz]	50
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Wirkungsgrad bei 100% Last [%]	87.6
Kurzschlussstrom [%]	>300

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

27.7.2022

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 80 IW/MS

Artikel-Nr.: 355240-IN

Ausstattungsmerkmale

Automatik Schalttafel mit digitaler Steuerung

Schalttafel in Schutzart IP 54

SK 1 mit FI Typ A (inkl. Klemmleiste)

1x CEE 400 V / 63 A | 1x CEE 400 V / 32 A | 1x CEE 400 V / 16 A | 1x CEE 230 V / 16 A | 1x 230 V / 16 A

Klemmleiste (Entfall bei Steckdosenkombination 3)

Dieselfilter mit Wasserabscheider

Batterie Hauptschalter

Schutz vor heißen Motorteilen

Flüssigkeitsauffangwanne zum Schutz der Umwelt

Manuelle Ölabsaugpumpe

Stapertaschen integriert

Anschluss für 230 V / 16 A Batterieladung (nur in Verbindung mit einer Steckdosenkombination)

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell-Nr.

IT-TN Umschaltung mit Einspeisesteckdose

auf Anfrage

SK 2 mit FI Typ B - DGUV Ausführung C (inkl. Klemmleiste)

auf Anfrage

SK 3 mit FI Typ B - DGUV Ausführung B (Entfall Klemmleiste / inkl. ISO)

auf Anfrage

Isolationsüberwachung

163 076

Powerlock Steckverbinder (nicht möglich mit SK 1-3)

auf Anfrage

Fernstarteinrichtung

auf Anfrage

Zusätzlicher manueller Betriebsstundenzähler

auf Anfrage

→ E-RMA SIM Fernüberwachung

342 228

→ E-RMA LAN Fernüberwachung

342 229

→ E-RMA Websupervisor Jahresgebühr

342 222

Kühlmittelvorwärmung

auf Anfrage

Großtank 24 h bei 75% Last

auf Anfrage

3-Wege Kraftstoffhahn

auf Anfrage

Zubehör

Bestell-Nr.

Umschaltschütze / E-US 125

343 020

Fahrgestell ST starr

auf Anfrage

Fahrgestell HV höhenverstellbar

auf Anfrage

Lastwiderstand / Dummy-Load

auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyksikössä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

27.7.2022

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

